

Tout ce dont vous avez besoin pour votre entreprise. L'A3 en plus.

Quand l'A4 ne suffit plus.

Ces multifonctions sont parfaitement adaptés aux besoins en impression des petites et moyennes entreprises, notamment grâce à l'option d'impression en A3, et ne prennent pas plus de place qu'une imprimante A4. Vous pouvez donc les placer dans un coin, ou sur un bureau : la seule chose que vous remarquerez c'est leurs incroyables capacités.



Des MFP silencieux.

Si l'encombrement est à prendre en compte, le bruit émis en fonctionnement est également un aspect important pour les gens amenés à travailler autour de ces périphériques. Tous deux sont complètement silencieux, grâce à leur technologie unique en son genre, et peuvent donc être installés où vous le souhaitez sans gêner la productivité de l'espace de travail.



Un grand panneau de commande, encore plus de possibilités.

Leur panneau de commande intelligent 10,1 pouces tactile permet d'utiliser chacune des fonctions disponibles en toute simplicité. De plus, ces MFP sont équipés de logiciels exploitant de nouvelles technologies, notamment pour la gestion des flux de travaux, tels que Streamline NX, GlobalScan NX et RICOH Scan CX. Enfin, le panneau de commande étant très simple à utiliser et son écran d'accueil étant personnalisable, tous vos employés auront accès très facilement à l'ensemble des fonctions disponibles.



Lancement de la nouvelle interface utilisateur intuitive.

Le MP 305+ est le premier modèle équipé de la nouvelle interface utilisateur de Ricoh. Celle-ci va révolutionner la façon dont vous utilisez vos imprimantes. Cette interface est intuitive, simple à utiliser et grâce à son nouveau design, elle facilite l'accès à la copie, la numérisation et la télécopie.

MP 305+SP/MP 305+SPF

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage :	27 secondes
Temps de sortie de la 1ère page :	4,9 secondes
Vitesse de sortie en continu :	30 pages par minute
Mémoire :	Standard : 2 Go Maximum : 2 Go
Disque dur :	320 Go
Dimensions (L x P x H) :	350 x 493 x 505 mm
Poids :	32 kg
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIEUR

Procédé de copie :	Système sec à deux composants brosse magnétique
Copies multiples :	Jusqu'à 999 copies
Résolution :	300 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Zoom :	De 25 % à 400 %, par incrément de 1 %

IMPRIMANTE

Langage d'impression :	En standard : PCL5e, PCL6(XL), Adobe® PostScript® 3™, PDF En option : XPS direct
Résolution d'impression :	Maximum (600 x 600 dpi)
Interface :	En standard : Logement SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T En option : Bluetooth
Protocole réseau :	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Environnements Windows® :	Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Environnements Mac OS :	Macintosh OS X v10.7 ou version ultérieure
Environnements UNIX :	UNIX Sun® Solaris : 9, 10 HP-UX : 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer : 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise : 4, 5, 6 IBM® AIX : 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Environnements SAP® R/3® :	SAP® R/3®
Autres environnements pris en charge :	AS/400® avec OS/400 Host Print Transform IBM iSeries

SCANNER

Vitesse de numérisation :	Pleine couleur : A4 (30 originaux par minute maximum) N&B : A4 (30 originaux par minute maximum)
Résolution :	En standard (100 - 600 dpi), Par défaut (200 dpi)
Format original :	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Pilotes intégrés :	Réseau TWAIN
Scan to :	E-mail (SMTP (Mail Server), TCP/IP), Folder (SMB, FTP, NCP), USB, Carte SD

FAX

Circuit :	PSTN, PBX
Compatibilité :	ITU-T (CCITT) G3
Résolution :	En standard (8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi)
Vitesse de transmission :	G3 (2 seconde(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 seconde(s) (200 x 100 dpi, MMR))
Vitesse du modem :	Maximum : 33,6 Kbps
Vitesse de numérisation :	2,5 seconde(s)
Capacité mémoire :	En standard : 4 Mo

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé :	Magasin(s) papier standard : A4, A5, A6, B5, B6 Bypass : A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Alimentation papier :	En standard : 260 feuilles Maximum : 760 feuilles
Sortie papier :	En standard : 100 feuilles Maximum : 100 feuilles
Grammage papier :	Magasin(s) papier : 60 - 105 g/m² Bypass : 52 - 163 g/m² Recto/Verso : 60 - 105 g/m² - g/m²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique :	Maximum : 1 140 W Puissance de fonctionnement : 455,1 W Mode Prêt : 83,5 W Mode Basse Consommation : 66,5 W Mode Veille prolongée : moins de 0,87 W TEC* : 1 243 Wh
0,42	
* C'est une valeur de référence basée sur la méthode de test ENERGY STAR Ver.3.0.	

OPTIONS

1 magasin papier de 500 feuilles, Meuble support haut, Bluetooth, Interface compteur, Unité Data Overwrite Security (Version certifiée), Système de protection contre la copie, Unité de connexion fax, Option fax, Package de polices Unicode pour SAP, Unité OCR, Impression directe XPS, Sécurité HDD améliorée, Lecteur de carte NFC

CONSOMMABLES

Autonomie toner :	Noir : 9 000 impressions Consumable yield figures are based on 2p/ j 6% coverage on A4
-------------------	--

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur.



RICOH @Remote



**RÈGLEMENT (UE)
2019/2020 DE LA
COMMISSION.** La source
lumineuse de ce produit n'est
pas conçue pour des
applications autres que
l'impression d'images

Certifié ISO9001, Certifié
ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou
de produits sont des marques
déposées de leurs
propriétaires respectifs. Les
caractéristiques et
l'apparence extérieure du
produit sont sujettes à
modification sans préavis.
Les couleurs du produit sont
susceptibles d'être différentes
de celles présentées dans
cette brochure. Les images
présentées dans cette
brochure ne sont pas de
vraies photographies et de
légères différences de détail
peuvent apparaître.

Copyright © 2022 Ricoh
Europe PLC. Tous droits
réservés. Toute modification
et/ou adaptation et/ou
reproduction, en partie ou en
intégralité, et/ou insertion
dans d'autres travaux de la
présente brochure, de son
contenu et/ou de sa mise en
page sans l'accord écrit de la
société Ricoh Europe PLC est
interdite.

RICOH
imagine. change.

Ricoh Nederland B.V.
Magistratenlaan 2
5233 MD 's-Hertogenbosch
Nederland
Tel.: +31 (0)73 6453636
Fax.: +31 (0)73 6451844
www.ricoh.nl